



SPD standard gasfjädrar

N04BCZ0010

SPD Standard gasfjädrar

- Tillförlitliga lösningar för motvikt och balansering
- Livslängd på cirka 30 000 cykler
- Högkvalitativ och kostnadseffektiv
- Slitstark nitridbeläggning för ökad hållbarhet



Produktbeskrivning

SPD™ standardgasfjädrar består av ett brett sortiment av tekniskt utvecklade lösningar för motvikt och balansering, med många kombinationer av storlek, slaglängd och kraft. Gasfjädrarna används i ett stort antal applikationer inom flera olika industrier.

Gasfjädrarna finns med slitstark nitridbeläggning och är konstruerade för att klara tuffa miljöer. De är testade för att överträffa branschstandard och leverera tillförlitlig funktion i krävande applikationer.

Med en beräknad livslängd på cirka 30 000 cykler är SPD™ standardgasfjädrar ett högkvalitativt och prisvärt val. Sortimentet omfattar standardstorlekar som täcker behoven i de flesta applikationer och levereras från en etablerad och pålitlig aktör inom fjäderindustrin.

Teknisk data

Dämpad längd	15 mm
Gänglängd max	5 mm
Gänglängd min	4 mm
Gängstorlek	M4 x 0.7
Infästningstyp	Ingen
Kolvsstångsdiameter	4 mm
Kraftförhållande K	1,2
P1-kraft	10 - 100
Rördiameter	12 mm
Slaglängd	60 mm
Utdragen längd	152 mm
Ytbehandling hus	Svart
Ytbehandling kolvsstång	Svartnitrerad
Överrörelse	0 mm