



## SPD standard korrosionsbeständiga gasfjädrar

S06AAA0050

SPD standard korrosionsbeständig gasfjäder



- Tillförlitliga lösningar för motvikt och balansering
- Livslängd på cirka 30 000 cykler
- Högkvalitativ och kostnadseffektiv
- Gasfjädrar i rostfritt stål med hög korrosionsbeständighet
- Testade enligt ASTM B117

### Produktbeskrivning

SPD™ standardgasfjädrar med korrosionsskydd är tillverkade i rostfritt stål och testade för att klara upp till 500 timmars kontinuerlig saltspray, vilket gör dem väl lämpade för krävande och korrosiva miljöer. Sortimentet omfattar tusentals lösningar för motvikt och balansering, med många kombinationer av storlek, slaglängd och kraft.

Gasfjädrarna är testade enligt ASTM B117 och konstruerade för att leverera tillförlitlig funktion över tid. Med en beräknad livslängd på cirka 30 000 cykler är SPD™ standardgasfjädrar med korrosionsskydd ett högkvalitativt och kostnadseffektivt val.

Sortimentet består av standardstorlekar som täcker behoven i de flesta applikationer och levereras från en etablerad och pålitlig leverantör med lång erfarenhet inom fjäderindustrin.

## Teknisk data

Dämpad längd	20 mm
Dämpningshastighet	58 mm/s
Gänglängd max	8,5 mm
Gänglängd min	6,5 mm
Gängstorlek	M6 x 1.0
Infästningstyp	Ingen
Kolvstångsdiameter	6 mm
Krafförhållande K	1,33
P1-kraft	50 - 400
Rördiameter	15 mm
Slaglängd	50 mm
Utdragen längd	154 mm
Ytbehandling hus	Rostfri
Ytbehandling kolvstång	Rostfri
Överrörelse	5 mm